

DURACELL[®] Batterien Photo Lithium Ultra M3

Die starke Serie von kompakten Lithium Power Batterien für Ihre Digital Kamera oder Fotoapparat. Die besten Lithium Batterien.

- Mit speziellem Aufbau für den ständig ansteigenden Energiebedarf der neuen Generation von Hochleistungsgeräten
- Sie halten 40% länger als herkömmliche Lithium Batterien
- Verfügen über ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften auch unter -10° C
- Die Abmessungen entsprechen den IEC Normen

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	BK-Inhalt	BK	€/BK
907120	DUR020320	123, 3,0V	2 ST	1	11,29
907123	DUR030480	CR2, 3,0V	2 ST	1	12,99

ab
11,29**DURACELL[®] Knopfzellen-Batterien**

Duracell, der führende Hersteller von Alkaline Batterien, führt eine breite Palette von Sonderbatterien für zahlreiche Anwendungen und spezielle Geräte. Für kleinere Geräte wie beispielsweise Taschenrechner, PDAs, Fieberthermometer oder Pulsuhren stellt DURACELL eine Serie von Lithium- und Alkalibatterien zur Verfügung. Speziell für Anwendungen in Backup-Speicher, Uhren und Autoschlüssel mit Fernsteuerung.

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	BK-Inhalt	BK	€/BK
551719	DUR504424	LR44, 1,5V	2 ST	1	3,24
907035	DUR033948	2016, 3,0V	1 ST	1	3,24
907036	DUR033979	2025, 3,0V	1 ST	1	3,24
907037	DUR033917	2032, 3,0V	1 ST	1	2,89
550430	DUR013858	357, 1,5V	2 ST	1	4,89
907069	DUR030398	2430, 3,0V	1 ST	1	3,24

ab
2,89**DURACELL[®] Ladegerät High-Speed Charger CEF14**

Batterien schnell wieder aufladen - Duracell hält das richtige Ladegerät für Sie bereit: der Value Charger für Standard-Akku-Größen. Für NiMH Akkus in zwei Größen: AA und AAA. Je 2 Stück Akkus AA NiMH und AAA NiMH sind im Lieferumfang des Chargers enthalten. Die Ladezeit beträgt ca. 45 Minuten. Lade-Tipps:

- Benutzen Sie für Ihr Duracell Ladegerät ausschließlich Duracell NiMH Akkus
- Die LED-Anzeige ist ein kleines Licht, welches Sie durch den Ladeprozess führt und den Ladestatus anzeigt

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	BK	€/BK
907235	DUR118577	1	22,99

**22,99**

BRIEF- UND PAKETWAAGEN

MAUL Briefwaage MAULdisk

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl und bruchsicherem Kunststoff. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Benutzerkalibrierung möglich. Abschaltautomatik mit automatischer Nullstellung. Im Off-Zustand: Anzeige der Umgebungstemperatur (°C/°F). Umschaltbar g/lb/oz/ml. Wiegefläche Ø 17 cm. Mindestlast 2 g. Größe BxHxT: 17,0 x 2,0 x 13,5 cm. Batteriebetrieb inklusive 1 x 3 V Lithium-Batterie (CR 3032). 2 Jahre Garantie. Farbe: nickel.

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Tragkraft	ST	€/ST
775212024	16750 96	Teilung 1 g	5000 g	1	43,99

**43,99**

Tipp! Gehäuse aus Edelstahl